

SCHMIDT BENDER

MEHR ALS EIN ZIELFERNROHR

5-25x56 PM II PSR PRECISION SNIPER RIFLE

LIMITED EDITION



Sichern Sie sich jetzt ein limitiertes Original der speziellen Precision Sniper Rifle Konfiguration mit einer hochwertigen, nummerierten Plakette.

- 5-25x56 PM II LP LT CM CCW
- TREMOR2 ABSEHEN
- SPECIAL PRECISION SNIPER RIFLE KONFIGURATION



Informationen über alle Produkte finden Sie auf unserer Website: www.schmidt-bender.de

5-25x56 PM II PSR Limited Edition

1. Abmessungen und Gewicht

Länge (mm):	417
Mittelrohrdurchmesser (mm):	34
Gewicht (g):	1158

2. Optische Daten

Vergrößerung:	5-25
Objektivdurchmesser (mm):	56
Sehfeld/100 m (m):	5,3-1,5
Sehfeld (°):	3,0-0,9
Austrittspupillendurchmesser (mm):	11,0-2,3
Augenabstand (mm):	90
Dämmerungszahl:	16,7-37,4
Transmission (%):	90
Bildebene:	1
Dioptrienverstellung (dpt):	-3 bis +2
Parallaxenausgleich (m):	10 bis ∞

3. Weitere Daten

Interne Höhenverstellung:	30,8 mrad
Interne Seitenverstellung:	15,3 mrad
Beleuchtung:	11 Stufen
Batteriebezeichnung:	CR2032
Stickstoff-Füllung:	Mindestens Stickstoff 5.0

4. Kompatibilität

Throw Lever kompatibel:	Nein
Gewinde Okular:	-
Gewinde Objektiv:	M58.2x0.75

5. Optionen


Farbe:	Pantone 7504 M
Temperatur - Lagerung (°C):	-55 bis +70
Temperatur - Einsatz (°C):	-40 bis +60
Wasserdicht (m):	3

6. Turmkonfigurationen

Türme (Höhe / Seite)	Verstellweg Höhe	Verstellweg Seite	Drehrichtung	Verstellwert (Klick)
DT26 LT / ST ZC LT	26 mrad	±6 mrad	ccw	0,1 mrad

7. Absehen

Erste Bildebene



TREMOR2

Legende

DT = Double Turn ST = Single Turn LT = Locking Turret ZC = Zero Click cw = im Uhrzeigersinn ccw = entgegen dem Uhrzeigersinn 0.1 mrad = 1 cm/100 m

Alle Angaben unter Vorbehalt.

SCHMIDT  BENDER

Schmidt & Bender GmbH & Co. KG | Am Grossacker 42 | 35444 Biebertal, Deutschland | T: +49 (0) 6409-8115-0 | info@schmidt-bender.de | www.schmidt-bender.de